



Holger Heinicke

Tel.: 033922/90209

Fax: 033922/90379

Rotdornstr. 11

Funk: 0173/1519907

16833 Karwesee

Internet: www.heipro.de

TECHNISCHES DATENBLATT ATG015SP – PFLANZENÖL- STROMGENERATOR

BESCHREIBUNG / Technische Daten

1. FUNKTION / AUFBAU

- Betrieb mit reinem Pflanzenöl (Rapsöl, Palmöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl, Jatrophaöl, ...), aufbereitetem Altspeiseöl oder herkömmlichen Dieseldieselkraftstoff
- Vollautomatische SPS-Steuerung (einfachste Bedienung, lokaler oder ferngesteuerter Betrieb)
- Geeignet als Backupsystem für Solar- und Windkraftanlagen
- Schallgedämpft (68 dB(A)±3 bei 7 mt.)
- Motor/Generator in Monoblockbauweise, schwingungselastisch mittels flexi-disc Kupplung auf Stahlgrundrahmen montiert
- Schallisolierte Verkleidung mit zwei Öffnungstüren aus 20/10 Stahlblech, Dämmmaterial, interner Schalldämpfer, ausklappbarer Lasthaken
- Industrielackierung in RAL 1004 (Goldgelb)
- Integrierter Dieseltank - 70 Liter, separater Anschluss für Pflanzenöltank (nicht im Lieferumfang)
- Kraftstoffverbrauch bei 75% Auslastung: ca. 2.8 L/h
- Bleibatterie: 12 V / 85 Ah
- Abmaße (mm): L= 1750 x B= 750 x H= 1100 - Gewicht (Kilogramm): 650

2. ELEKTRISCHES BEDIENFELD

- Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter)
- Lasttrennschalter
- Steckdose 32A 230V, Steckdose 32A 400V
- Voltmeter mit Phasenwahlschalter
- Amperemeter, Frequenzmesser, Betriebsstundenzähler
- Motorüberwachung: Kühlwassertemperatur, Öldruck, Batterieladungsüberwachung
- Treibstoffmangelschalter
- Not-Aus-Schalter



Holger Heinicke

Tel.: 033922/90209

Fax: 033922/90379

Rotdornstr. 11

Funk: 0173/1519907

16833 Karwesee

Internet: www.heipro.de

3. GERÄTESPEZIFIKATION (gemäß ISO 8528/1)

- Notstromleistung bei cosfi 0.8 : 14.5 kVA
- Dauerleistung bei cosfi 0.8 : 13.3 kVA
- Notstromleistung bei cosfi 0.8 : 11.6 kW
- Dauerleistung bei cosfi 0.8 : 10.6 kW
- Frequenz : 50 Hz
- Spannung : 400/230 V

4. MOTOR

- 4-Taktmotor - wassergekühlt
- Hersteller und Typ : PERKINS 403D-15
- Regler : mechanisch
- Maximalleistung : 18 hp
- Drehzal/Min. : 1500
- Zylinder : 3
- Hubraum : 1496 cm³
- Abgasnorm : Stage 2



5. GENERATOR

- Synchrongenerator mit elektronischer Regelung
- Hersteller und Typ : MECC ALTE ECO3 -2L/4 (oder ähnlich)
- Polzahl : 4
- Isolationsklasse : H
- Schutzart : IP23
- Dauerleistung : 13.5 kVA
- Automatischer Spannungsregler (AVR)

Weitere Informationen im Internet unter:

<http://www.heipro.de/pflanzenoel-stromerzeuger.html>