



**Holger Heinicke**

**Tel.: 033922/90209**

**Fax: 033922/90379**

**Rotdornstr. 11**

**Funk: 0173/1519907**

**16833 Karwesee**

**Internet: [www.heipro.de](http://www.heipro.de)**

## TECHNISCHES DATENBLATT ATG165SP – PFLANZENÖL-STROMGENERATOR

### BESCHREIBUNG / Technische Daten

#### 1. FUNKTION / AUFBAU

- Betrieb mit reinem Pflanzenöl (Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl, Jatrophaöl, Palmöl...), aufbereitetem Altspeiseöl oder herkömmlichen Dieselmotorkraftstoff
- Vollautomatische SPS-Steuerung (einfachste Bedienung, lokaler oder ferngesteuerter Betrieb)
- Geeignet als Backupsystem für Solar- und Windkraftanlagen
- Schallgedämpft (70 dB(A)±3 bei 7 mt.)
- Motor/Generator in Monoblockbauweise, schwingungselastisch mittels flexi-disc Kupplung auf Stahlgrundrahmen montiert
- Schallisolierte Verkleidung mit zwei Öffnungstüren aus 20/10 Stahlblech, Dämmmaterial, interner Schalldämpfer, ausklappbarer Lasthaken
- Industrielackierung in RAL 1004 (Goldgelb)
- Integrierter Dieseltank - 170 Liter, separater Anschluss für Pflanzenöltank (nicht im Lieferumfang)
- Kraftstoffverbrauch bei 75% Auslastung: ca. 26,6 L/h
- Bleibatterie: 12 V / 145 Ah
- Abmaße (mm): L= 3300 x B= 1000 x H= 1500 - Gewicht (Kilogramm): 2090

#### 2. ELEKTRISCHES BEDIENFELD

- Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter)
- Lasttrennschalter
- Steckdose 32A 230V, Steckdose 32A 400V
- Voltmeter mit Phasenwahlschalter
- Amperemeter, Frequenzmesser, Betriebsstundenzähler
- Motorüberwachung: Kühlwassertemperatur, Öldruck, Batterieladungsüberwachung
- Treibstoffmangelschalter
- Not-Aus-Schalter





**Holger Heinicke**

**Rotdornstr. 11  
16833 Karwesee**

**Tel.: 033922/90209**

**Fax: 033922/90379**

**Funk: 0173/1519907**

**Internet: www.heipro.de**

### **3. GERÄTESPEZIFIKATION (gemäß ISO 8528/1)**

- Notstromleistung bei cosfi 0.8 : 165 kVA
- Dauerleistung bei cosfi 0.8 : 150 kVA
- Notstromleistung bei cosfi 0.8 : 132 kW
- Dauerleistung bei cosfi 0.8 : 120 kW
- Frequenz : 50 Hz
- Spannung : 400/230 V

### **4. MOTOR**

- 4-Taktmotor - wassergekühlt
- Hersteller und Typ : DEUTZ BF6M 1013 EC
- Regler : mechanisch
- Maximalleistung : 189 hp
- Drehzal/Min. : 1500
- Zylinder : 6
- Hubraum : 7146 cm<sup>3</sup>
- Abgasnorm : Stage 2

### **5. GENERATOR**

- Synchrongenerator mit elektronischer Regelung
- Hersteller und Typ : MECC ALTE ECP 34-2L/4  
(oder ähnlich)
- Polzahl : 4
- Isolationsklasse : H
- Schutzart : IP21
- Dauerleistung : 150 kVA
- Automatischer Spannungsregler (AVR)

Weitere Informationen im Internet unter:

**<http://www.heipro.de/pflanzenoel-stromerzeuger.html>**